

## Ventilateur hélicoïde FC035-2DF.6C.6. - 11020110

### - Caractéristiques :

- Fréquence : 50/60Hz
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 400V
- Alimentation : 400V
- Type de connexion : bornier
- Type de connexion : bornier
- Débit (m3/h) : 5750
- Diamètre (hélice ou turbine) : 350
- Diamètre (hélice ou turbine) : 350
- Indice de protection : 54
- Indice de protection : 54
- Sens de l'air : Hélice vers fixations
- Sens de l'air : Hélice vers fixations
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 55°
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 55°
- Vitesse (tours/minute) : 2700
- Vitesse (tours/minute) : 2700
- Niveau sonore (décibels) : 92
- Niveau sonore (décibels) : 92
- Intensité (ampères) : 2.2
- Intensité (ampères) : 2.2
- Puissance absorbée (watts) : 1050
- Puissance absorbée (watts) : 1050
- Conformité RoHs : Oui
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements
- Monté sur : roulements



Côte d'encombrement : -

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
Parc Industriel des 50 Arpents  
8, square Louis Blanc  
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

