

Ventilateur hélicoïde FA040-4DA.2C.2. - 11040065

Grâce à leurs caractéristiques spécifiques les ventilateurs **ziehl-abegg** sont utilisables dans de nombreuses et diverses applications : transports frigorifiques, chantiers navals, génie climatique, salles blanches...

- Hélice 6 pales en tôle d'acier galvanisé peint en noir
- Classe F
- Roulements à billes
- Protection contre les surcharges par thermostat
- Sens d'air hélice vers fixation
- IP54
- Raccordement électrique par boîte à borne
- Masse 5,33kg



Caractéristiques :

- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 3790
- Diamètre (hélice ou turbine) : 400
- Indice de protection : 54
- Sens de l'air : Hélice vers fixations
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 50°
- Vitesse (tours/minute) : 1245
- Niveau sonore (décibels) : 72
- Intensité (ampères) : 0.52
- Puissance absorbée (watts) : 290
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : a = 7mm, a1 = 7.5mm, b1 = 129mm, b2 = 101mm, b3 = 164mm, b4 = 54mm, d1 = 395mm, d4 = M6, e = 90mm, f = 21mm, t = 11mm, z = 6mm

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

