

Moto-turbine RH28M-4DK.2A.1R - 11430351

- Caractéristiques :

- Fréquence : 50/60Hz
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230/400V
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : câble
- Type de connexion : câble
- Débit (m3/h) : 1400
- Débit (m3/h) : 1400
- Diamètre (hélice ou turbine) : 280
- Diamètre (hélice ou turbine) : 280
- Indice de protection : 44
- Indice de protection : 44
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 70°
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 70°
- Vitesse (tours/minute) : 1390
- Vitesse (tours/minute) : 1390
- Niveau sonore (décibels) : 60
- Niveau sonore (décibels) : 60
- Intensité (ampères) : 0.40/0.23
- Intensité (ampères) : 0.40/0.23
- Puissance absorbée (watts) : 91
- Puissance absorbée (watts) : 91
- Conformité RoHs : Oui
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

