

Ventilateur compact 4650N - 13010302

Pour ce compact de la marque **ebmpapst**, la gamme d'application est très large : évacuation d'air, séchage, air de recirculation, soufflerie, installations d'épuration...

- Ventilateur avec boîtier et impulseur en métal
- Prise d'air sur contre-fiches
- Rotation sens horaire vu du côté du rotor
- Paliers lisses
- Isolation E
- Raccordement par cosses plates 3x0.5mm
- Trous de montage 4,3mm
- Connexion électrique avec fiche et cordon amovible
- Masse 550g

Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 119x119x38
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : cosses 3x0.5
- Débit (m3/h) : 160
- Indice de protection : 20
- Température de l'air véhiculé : de - 10° à + 55°
- Vitesse (tours/minute) : 2650
- Niveau sonore (décibels) : 46
- Puissance absorbée (watts) : 19
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : coussinets

Côte d'encombrement : -



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

