

Ventilateur compact 4586NU - 13010368

Ce compact **ebmpapst** convient parfaitement pour les professionnels dans les domaines séchage, air de recirculation, soufflerie, installations d'épuration, ventilation forcée, vitrines réfrigérées...

- Ventilateur avec moteur à rotor extérieur
- Carcasse et hélice métalliques
- Branchement électrique 2 cosses 3.0x0.5mm
- Homologation VDE, UL, CSA
- IP 54
- Protection contre les surcharges par impédance
- Roulements à billes
- Masse 550g
- Bobinage surmoulé.

Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 119x119x38
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : cosses 3x0.5
- Débit (m3/h) : 123
- Indice de protection : 54
- Température de l'air véhiculé : de - 10° à + 55°
- Vitesse (tours/minute) : 1900
- Niveau sonore (décibels) : 30
- Puissance absorbée (watts) : 18
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

