

## Ventilateur compact W2S130-AB03-11 - 13010402

Ce ventilateur **ebmpapst** supporte une utilisation intense et à long terme. Il est employé dans le domaine de extraction d'air, agro-alimentaire, bureau d'études, hachoirs réfrigérés, bornes interactives ...

- Ventilateur avec boîtier en aluminium moulé sous pression et impulseur en tôle d'acier noir

- Protection contre les surcharges par thermo-contact

- Roulements à billes

- Isolation B

- IP20

- Homologations VDE, UL, CSA

- Sens de rotation anti-horaire vu côté rotor

- Raccordement électrique par 2 fils, extrémités dénudées et étamées

- Masse 1.1kg



### Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 150x55

- Longueur du câble (m) : 0,33

- Fréquence : 50/60Hz

- Alimentation : 230V

- Type de connexion : fils

- Débit (m3/h) : 325

- Indice de protection : 20

- Température de l'air véhiculé : de - 15° à + 65°

- Vitesse (tours/minute) : 2800

- Niveau sonore (décibels) : 48

- Puissance absorbée (watts) : 45

- Conformité RoHs : Oui

- Monté sur : roulements

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Côte d'encombrement : -

