

## Ventilateur compact W2S130-AA25-01 - 7805 - 7805S - 7805ES - 13010403

Ce compact **ebmpapst** convient parfaitement pour les professionnels dans les domaines grande distribution, aérospatiale, métrologie, climatisation, équipements pour le chaud...



- Ventilateur avec moteur à rotor extérieur
- Carcasse en aluminium moulé sous pression et hélice en tôle d'acier noir
- Roulements à billes
- Protection contre les surcharges par thermocontact
- IP 20
- Classe B
- Homologations VDE, UL, CSA
- Branchement électrique 2 fils, extrémités dénudées et étamées
- Sens de rotation anti-horaire vu côté rotor
- Rendement énergétique supérieur
- Masse 1.1kg

### Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 150x55
- Longueur du câble (m) : 0,33
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 115V
- Type de connexion : fils
- Débit (m3/h) : 380
- Indice de protection : 20

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

- Température de l'air véhiculé : de - 30° à + 75°
- Vitesse (tours/minute) : 3250
- Niveau sonore (décibels) : 52
- Puissance absorbée (watts) : 38
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -

