

## Ventilateur compact W2S130-BM03-01 - 7450 - 7450S - 7450ES - 13010405

Ventilateur **ebmpapst** utilisé dans une très large gamme d'application : hôpitaux, entrepôts de stockage, ambiance agressive, électroniques, informatique...

- Boîtier aluminium moulé sous pression et hélice tôle d'acier noir avec moteur à rotor extérieur
- Roulements à billes
- Homologations VDE, UL, CSA
- Branchement électrique 2 fils, extrémités dénudées et étamées
- Protection contre les surcharges par thermocontact
- IP 20
- Classe B
- Sens de rotation anti-horaire vu côté rotor
- Rendement énergétique supérieur
- Masse 1.1kg



### Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 150x55
- Longueur du câble (m) : 0,33
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : fils
- Débit (m3/h) : 390
- Indice de protection : 20
- Température de l'air véhiculé : de - 30° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 2700
- Niveau sonore (décibels) : 58
- Puissance absorbée (watts) : 47
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Côte d'encombrement : -

