


Ventilateur compact W2E142-BB05-01 - 7006 - 7006S - 7006ES - 13010502

Ce compact **ebmpapst** convient parfaitement pour les professionnels dans les domaines séchage, air de recirculation, soufflerie, électronique, informatique...

- Ventilateur avec moteur à rotor extérieur
- Carcasse en aluminium moulé sous pression et hélice en tôle d'acier noir
- Roulements à billes
- Protection contre les surcharges par thermocontact
- IP 20
- Classe B
- Homologations VDE, UL, CSA
- Branchement électrique par 2 cosses 2.8x0.5mm
- Sens de rotation anti-horaire vu côté rotor
- Rendement énergétique supérieur
- Masse 900g



Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 150x172x38
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 115V
- Type de connexion : cosses 2.8x0.5
- Débit (m3/h) : 390
- Indice de protection : 20
- Température de l'air véhiculé : de - 30° à + 80°
- Vitesse (tours/minute) : 3300

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

- Niveau sonore (décibels) : 57
- Puissance absorbée (watts) : 24
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -

