

## Ventilateur compact W2E143-AA15-01 - 6008 - 6008S - 6008ES - 6300S - 13010552

Pour ce compact **ebmpapst**, la gamme d'application est très large : maintenance industrielle, électricité, électronique, équipements pour le chaud...



- Boîtier aluminium moulé sous pression et hélice tôle d'acier noir avec moteur à rotor extérieur
- Roulements à billes
- Homologations VDE, UL, CSA
- Raccordement électrique 2 fils, extrémités dénudées et étamées
- Protection contre les surcharges par thermocontact
- IP 20
- Classe B
- Sens de rotation anti-horaire vu côté rotor
- Rendement énergétique supérieur
- Masse 900g

### Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 172x51
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 115V
- Type de connexion : cosses 2.8x0.5
- Débit (m3/h) : 375
- Indice de protection : 20
- Température de l'air véhiculé : de - 30° à + 70°
- Vitesse (tours/minute) : 2800
- Niveau sonore (décibels) : 55
- Puissance absorbée (watts) : 26
- Conformité RoHs : Oui

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -

