

Ventilateur compact RL90-18/00 - 13010605

Pour ce compact **ebmpapst**, la gamme d'application est très large : bureautique, matériel audiovisuel, télécoms, extraction d'air, agro-alimentaire ...

- Ventilateur avec boîtier et impulseur en plastique renforcé de fibre de verre
- Base en tôle d'acier galvanisé
- Protection contre les surcharges par impédance
- Paliers lisses
- IP54
- Homologations VDE, UL, CSA
- Sens de rotation horaire vu côté rotor
- Raccordement électrique 2 fils, extrémités dénudées et étamées
- Masse 680g



Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 121x121x37
- Longueur du câble (m) : 0,31
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 115V
- Type de connexion : fils
- Débit (m3/h) : 42
- Indice de protection : 20
- Température de l'air véhiculé : de - 10° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 2550
- Niveau sonore (décibels) : 6
- Puissance absorbée (watts) : 19,5
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : coussinets

Côte d'encombrement : -

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

