

Ventilateur compact RL90-18/06 - 13010610

Ce ventilateur **ebmpapst** supporte une utilisation intense et à long terme. Il est employé dans le domaine de bureau d'études, grande distribution, aérospatiale, ventilation forcée, vitrines réfrigérées...



- Ventilateur avec moteur à rotor extérieur
- Carcasse et hélice en plastique renforcé de fibre de verre
- Base en tôle d'acier galvanisé
- Roulements à billes
- Protection contre les surcharges par impédance
- IP 20
- Homologations VDE, UL, CSA
- Branchement électrique 2 fils, extrémités dénudées et étamées
- Sens de rotation horaire vu côté rotor
- Masse 680g

Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 121x121x37
- Longueur du câble (m) : 0,31
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 115V
- Type de connexion : fils
- Débit (m3/h) : 42
- Indice de protection : 20
- Vitesse (tours/minute) : 2550
- Niveau sonore (décibels) : 6
- Puissance absorbée (watts) : 19,5

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -

