

## Ventilateur compact RG125-19/56 - 13010648


Pour ce compact **ebmpapst**, la gamme d'application est très large : agriculture, rails et transports, réfrigération, ventilation forcée, vitrines réfrigérées...

- Ventilateur avec boîtier et impulseur en plastique renforcé de fibre de verre
- Base en tôle d'acier galvanisé
- Protection contre les surcharges par impédance
- Roulements à billes
- IP54
- Homologations VDE, UL, CSA
- Sens de rotation horaire vu côté rotor
- Raccordement électrique 2 fils, extrémités dénudées et étamées
- Masse 850g

### Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 180x180x40
- Longueur du câble (m) : 0,31
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : fils
- Débit (m<sup>3</sup>/h) : 86
- Indice de protection : 20
- Température de l'air véhiculé : de - 30° à + 70°
- Vitesse (tours/minute) : 2550
- Niveau sonore (décibels) : 5,8
- Puissance absorbée (watts) : 20
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

