

Ventilateur compact 4656TZ - A2S107-BA01-01 - 13011113

Ventilateur **ebmpapst** utilisé dans une très large gamme d'application : bureautique, matériel audiovisuel, télécoms, ingénierie industrielle, climatisation...

- Ventilateur avec boîtier et impulseur en métal
- Protection contre les surcharges par impédance
- Roulements à billes
- IP20
- Homologations VDE, UL, CSA
- Sens de rotation horaire vu côté rotor
- Raccordement électrique par 2 fils, extrémités dénudées et étamées
- Masse 430g



Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 108x37
- Longueur du câble (m) : 0,375
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : fils
- Débit (m3/h) : 125
- Indice de protection : 20
- Température de l'air véhiculé : de - 40° à + 65°
- Vitesse (tours/minute) : 2600
- Niveau sonore (décibels) : 42
- Puissance absorbée (watts) : 19
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

