

## Ventilateur compact A2S130-AA03-01 - 13011130

Ce compact **ebmpapst** convient parfaitement pour les professionnels dans les domaines air de génie climatique, laboratoires, salles blanches, bureautique, matériel audiovisuel, télécoms...

- Ventilateur avec impulseur en acier recouvert de noir
- Protection thermique contre les surcharges
- Roulements à billes
- Classe B
- IP20
- Homologations VDE, UL, CSA, CCC
- Sens de rotation anti-horaire vu côté rotor
- Raccordement électrique par 2 fils laiton
- Masse 900g

### Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 130x55
- Longueur du câble (m) : 0,4
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : fils
- Débit (m3/h) : 325
- Indice de protection : 20
- Sens de l'air : Hélice vers fixations
- Température de l'air véhiculé : de - 30° à + 50°
- Vitesse (tours/minute) : 2800
- Niveau sonore (décibels) : 48
- Puissance absorbée (watts) : 45
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

