

Ventilateur compact 405F - 13020018

Ce ventilateur **ebmpapst** supporte une utilisation intense et à long terme. Il est employé dans le domaine soufflerie, installations d'épuration, industrie chimique, antidéflagrants, équipements électroniques, etc.

Carcasse avec moteur à rotor extérieur, de type commutation électronique.

- Protection IP 20 - Isolation E
- Paliers lisses
- Homologations VDE, UL, CSA.
- Accessoires disponibles en option
- Carter et pales matière synthétique
- Protection contre les surcharges par impédance

- Masse 17g

Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 40x40x10
- Longueur du câble (m) : 0,31
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 5V
- Type de connexion : fils
- Débit (m3/h) : 8
- Indice de protection : 20
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 70°
- Vitesse (tours/minute) : 5400
- Niveau sonore (décibels) : 22,1
- Puissance absorbée (watts) : 0,7
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : coussinets

Côte d'encombrement : -



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

