

Ventilateur compact 612NGML - 13020024

La qualité de ce ventilateur compact **ebmpapst** donne à vos appareils une durée de vie plus longue. Domaines d'application : réfrigération, bureaux d'études, PC, entrepôts de stockage, ambiance agressive, cuisines professionnelles, etc.

Carcasse et hélice synthétique avec moteur électronique à rotor extérieur

- IP 20 – Classe E - Protection contre les surcharges par impédance

- Paliers lisses

- Branchement électrique 2 fils

- Masse 85g

- Homologations VDE, UL, CSA.

Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 60x60x25

- Longueur du câble (m) : 0,31

- Fréquence : 50/60Hz

- Alimentation : 12V

- Type de connexion : fils

- Débit (m3/h) : 25

- Indice de protection : 20

- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 70°

- Vitesse (tours/minute) : 3000

- Niveau sonore (décibels) : 19

- Puissance absorbée (watts) : 1

- Conformité RoHs : Oui

- Monté sur : coussinets

Côte d'encombrement : -



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

