

## Ventilateur compact 4182N/12 - 13020148

Ce ventilateur **ebmpapst** supporte une utilisation intense et à long terme. Il est employé dans le domaine de bureau d'études, grande distribution, entrepôts de stockage, ambiance agressive, cuisines professionnelles...

- Ventilateur avec moteur électronique à rotor extérieur
- IP 20
- Protection contre les inversions de polarité et de verrouillage
- Homologations VDE, UL, CSA.
- Roulements à billes
- Branchement électrique 2 fils, extrémités dénudées et étamées
- Coque aluminium et hélice en plastique renforcé de fibre de verre
- Sortie tachymètre
- Masse 270g

### Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 119x119x38
- Longueur du câble (m) : 0.60
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 12V
- Type de connexion : fils
- Débit (m3/h) : 173
- Indice de protection : 20
- Vitesse (tours/minute) : 3200
- Niveau sonore (décibels) : 49
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Côte d'encombrement : -

