

## Ventilateur compact 4112N/2X - 13020149

La qualité de ce ventilateur compact **ebmpapst** donne à vos appareils une durée de vie plus longue transports frigorifiques, chantiers navals, génie climatique, salles blanches, condenseurs...

- Carcasse aluminium et hélice en plastique renforcé de fibre de verre avec moteur électronique à rotor extérieur

- IP 20

- Protection contre les inversions de polarité et de verrouillage

- Roulements à billes

- Branchement électrique connecteur

- Homologations VDE, UL, CSA

- Sortie tachymètre

- Masse 430g

### Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 119x119x38

- Longueur du câble (m) : 0,17

- Fréquence : 50/60Hz

- Alimentation : 12V

- Type de connexion : connecteur

- Débit (m3/h) : 275

- Indice de protection : 20

- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 65°

- Vitesse (tours/minute) : 6000

- Niveau sonore (décibels) : 60

- Puissance absorbée (watts) : 21

- Conformité RoHs : Oui

- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

