

S.A.S à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Ventilateur hélicoïde W4S200-CI04-01 - 13030207

Les ventilateurs **ebmpapst** sont utilisables dans de nombreuses applications. Les hélices sont serties sur le rotor qui tourne autour du stator intérieur.

Hélicoïde **ebmpapst** réalisé en tôle d'acier galvanisée muni d'un revêtement de peinture noire cuite au four. Protection thermique par thermo contacts de bobinage précâblés pour les moteurs monophasés.

- Moteur à rotor extérieur **ebmpapst**, monophasé 230V à bague de déphasage 4 pôles

- Degré d'étanchéité IP44

- Monté sur virole longue

- Trou d'évacuation des condensats et revêtement spécial du stator en prévision d'atmosphères humides

- Protection thermique par thermocontacts de bobinage précâblés pour les moteurs monophasés

- Roulements à billes capsulés

- Sens de rotation à droite vue côté rotor

- Raccordement électrique par câble longueur 450mm



Caractéristiques :

- Longueur du câble (m) : 0,45
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : câble
- Débit (m³/h) : 455
- Diamètre (hélice ou turbine) : 200
- Indice de protection : 44
- Sens de l'air : Fixations vers hélice
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 75°
- Vitesse (tours/minute) : 1370

S.A.S à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

- Niveau sonore (décibels) : 38
- Intensité (ampères) : 0,21
- Puissance absorbée (watts) : 30
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -

