

S.A.S. à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Ventilateur hélicoïde A2E170-AF23-01 - 13031171

Pour ce ventilateur **ebmpapst**, la gamme d'application est très large : entrepôts de stockage, cuisines professionnelles, chantiers navals, salles blanches, évaporateurs...

- Hélice en tôle d'acier galvanisé peinte en noir
- Raccordement électrique par câble
- Roulements à billes
- Protection contre les surcharges par thermocontact
- Sens d'air hélice vers fixation
- IP44
- Classe B
- Masse 1,60kg



Caractéristiques :

- Longueur du câble (m) : 0,45
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : câble
- Débit (m³/h) : 500-999
- Diamètre (hélice ou turbine) : 170
- Indice de protection : 44
- Sens de l'air : Hélice vers fixations
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 50°
- Vitesse (tours/minute) : 2650/3000
- Intensité (ampères) : 0,22/0,24
- Puissance absorbée (watts) : 50/46
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -