

## Ventilateur hélicoïde A4E250-AA04-01. - 13031256

Ce compact **ebmpapst** convient parfaitement pour les professionnels dans les domaines de climatisation, extraction d'air, bureau d'études, entrepôts de stockage, cuisines professionnelles...

- Ventilateur avec impulseur 5 pales en tôle d'acier galvanisé peint en noir
- Branchement électrique câble
- Isolation classe B
- Protection contre les surcharges par thermocontact
- IP44
- Sens d'air hélice vers fixation
- Roulements à billes

- Masse 1.60kg

### Caractéristiques :

- Longueur du câble (m) : 0,45
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : câble
- Débit (m3/h) : 870
- Diamètre (hélice ou turbine) : 250
- Indice de protection : 44
- Sens de l'air : Hélice vers fixations
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 50°
- Vitesse (tours/minute) : 1410
- Niveau sonore (décibels) : 56
- Intensité (ampères) : 0,14
- Puissance absorbée (watts) : 30
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

