

## Ventilateur hélicoïde A4E350-AP06-01. - 13031346

- Hélice 5 pales en tôle d'acier galvanisé peint en noir
- Raccordement électrique par câble
- Roulements à billes
- Sens d'air hélice vers fixation
- IP44
- Protection contre les surcharges par thermocontact
- Classe F
- Masse 5,33kg



### Caractéristiques :

- Condensateurs ( $\mu F$ ) : en option
- Longueur du câble (m) : 0,6
- Longueur du câble (m) : 0,6
- Fréquence : 50/60Hz
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : câble
- Type de connexion : câble
- Débit ( $m^3/h$ ) : 3270
- Débit ( $m^3/h$ ) : 3270
- Diamètre (hélice ou turbine) : 350
- Diamètre (hélice ou turbine) : 350
- Indice de protection : 44
- Indice de protection : 44
- Sens de l'air : Hélice vers fixations
- Sens de l'air : Hélice vers fixations
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1340
- Vitesse (tours/minute) : 1340
- Niveau sonore (décibels) : 65
- Niveau sonore (décibels) : 65
- Intensité (ampères) : 0,73
- Intensité (ampères) : 0,73
- Puissance absorbée (watts) : 165
- Puissance absorbée (watts) : 165



---

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
Parc Industriel des 50 Arpents  
8, square Louis Blanc  
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

- Conformité RoHs : Oui
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -