

## Ventilateur hélicoïde S4S300-BA02-02. - 13032308

Ce ventilateur **ebmpapst** supporte une utilisation intense et à long terme. Il est employé dans le domaine de bureau d'études, grande distribution, entrepôts de stockage, ambiance agressive, cuisines professionnelles...

- Ventilateur avec impulseur 5 pales en tôle d'acier galvanisé peint en noir
- Branchement électrique câble et boîte à bornes
- IP44
- Dimensions 300x056mm
- Imprégnation sous vide
- Sens d'air fixation vers hélice
- Roulements à billes basse température
- Masse 3,04kg

### Caractéristiques :

- Temporisation : Oui
- Longueur du câble (m) : 0,45
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : câble
- Débit (m3/h) : 1440
- Diamètre (hélice ou turbine) : 300
- Indice de protection : 44
- Sens de l'air : Fixations vers hélice
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 30°
- Vitesse (tours/minute) : 1380
- Niveau sonore (décibels) : 62
- Intensité (ampères) : 0,67
- Puissance absorbée (watts) : 94
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

