

Ventilateur tangentiel simple QL4/3000A0-2124L - 13180012

Ce compact **ebmpapst** convient parfaitement pour les professionnels dans les domaines de l'informatique, climatisation, chauffage, extraction d'air, industrie agro-alimentaire...

- Montage horizontal ou vertical avec moteur en extrémité
- Température ambiante admissible 0-60°C
- Paliers lisses
- Branchement électrique cosses 2,8x0,5mm
- Isolation classe B
- Moteur à droite
- 50Hz
- Masse 850g

Caractéristiques :

- Longueur de la turbine (mm) : 300
- Epaisseur de l'entrefer (mm) : 13
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : cosses
- Débit (m3/h) : 126
- Diamètre (hélice ou turbine) : 40
- Température de l'air véhiculé : de 0° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 2300
- Puissance absorbée (watts) : 20
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : coussinets

Côte d'encombrement : a = 388mm, b = 63mm, c = 300mm, d = 310mm



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

