

Ventilateur tangentiel simple QL4/2000A0-2118L-412EI - 13180040

Ce ventilateur **ebmpapst** supporte une utilisation intense et à long terme. Il est employé dans le domaine de bureau d'études, grande distribution, entrepôts de stockage, ambiance agressive, cuisines professionnelles...

- Température ambiante admissible 0-60°C
- Branchement électrique cosses 2,8x0,5mm
- Montage horizontal ou vertical avec moteur en extrémité
- 50Hz
- Moteur à droite
- Paliers lisses
- Isolation classe B
- Masse 530g

Caractéristiques :

- Longueur de la turbine (mm) : 200
- Epaisseur de l'entrefer (mm) : 18
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : cosses
- Débit (m3/h) : 80
- Diamètre (hélice ou turbine) : 40
- Température de l'air véhiculé : de 0° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 2250
- Puissance absorbée (watts) : 14
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : coussinets

Côte d'encombrement : a = 282mm, b = 57mm, c = 200mm, d = 210mm



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

