

Ventilateur tangentiel simple QLZ06/1200A53-2513L-30 fp - 13180406

Ce ventilateur **ebmpapst** supporte une utilisation intense et à long terme. Il est employé dans le domaine de bureau d'études, grande distribution, entrepôts de stockage, ambiance agressive, cuisines professionnelles...

- Température ambiante admissible 0-60°C
- Montage horizontal ou vertical avec moteur en extrémité
- Paliers lisses
- Branchement électrique cosses 6,3x0,8mm
- Isolation classe B
- 50Hz
- Masse 850g

Caractéristiques :

- Longueur de la turbine (mm) : 120
- Epaisseur de l'entrefer (mm) : 13
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : cosses
- Débit (m3/h) : 70
- Diamètre (hélice ou turbine) : 60
- Indice de protection : 22
- Température de l'air véhiculé : de 0° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1550
- Puissance absorbée (watts) : 20
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : coussinets

Côte d'encombrement : a = 186mm, b = 42mm, c = 125mm, d = 135mm, e = 94mm



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

