

Ventilateur tangentiel simple QLZ06/1800A290-2524L-71 rk - 13180411

Pour ce compact **ebmpapst**, la gamme d'application est très large : évacuation d'air, séchage, air de recirculation, soufflerie, installations d'épuration...

- Température ambiante admissible 0-60°C
- Montage horizontal ou vertical avec moteur en extrémité
- Paliers lisses
- Branchement électrique cosses 6,3x0,8mm
- Isolation classe B
- 50Hz
- Bobine moulée
- Masse 1,07g



Caractéristiques :

- Longueur de la turbine (mm) : 180
- Epaisseur de l'entrefer (mm) : 24
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : cosses
- Débit (m3/h) : 150
- Diamètre (hélice ou turbine) : 60
- Indice de protection : 54
- Température de l'air véhiculé : de 0° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1800
- Puissance absorbée (watts) : 33
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : coussinets

Côte d'encombrement : a = 257mm, b = 53mm, c = 183mm, d = 196mm, e = 154mm, f = 64mm

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

