

Ventilateur tangentiel simple QLZ06/2400A46-3030LH-84 - 13180416

Grâce à leurs caractéristiques spécifiques les ventilateurs **ebm-papst** sont utilisables dans de nombreuses et diverses applications : transports frigorifiques, chantiers navals, génie climatique, salles blanches...

- Température ambiante admissible 0-60°C
- Branchement électrique cosses 6,3x0,8mm
- Montage horizontal ou vertical avec moteur en extrémité
- 50Hz
- Moteur à droite
- Paliers lisses
- Isolation classe B
- Masse 1,60kg

Caractéristiques :

- Longueur de la turbine (mm) : 240
- Epaisseur de l'entrefer (mm) : 30
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : cosses
- Débit (m3/h) : 170
- Diamètre (hélice ou turbine) : 60
- Indice de protection : 10
- Température de l'air véhiculé : de 0° à + 85°
- Vitesse (tours/minute) : 1700
- Puissance absorbée (watts) : 33
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : coussinets

Côte d'encombrement : a = 324mm, b = 62mm, c = 243mm, d = 253mm, e = 212mm, f = 93mm



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

