

Ventilateur tangentiel simple QLZ06/0024A18-3038L-43 ix - 13180466

Facilité d'utilisation pour ce petit ventilateur **ebmpapst** dans tous domaines d'activité : agro-alimentaire, bureau d'études, métrologie, grande distribution, etc

- Température ambiante admissible 0-60°C
- Branchement électrique cosses 6,3x0,8mm
- Montage horizontal ou vertical avec moteur en extrémité
- 50Hz
- Paliers lisses
- Isolation classe B
- Masse 1,60kg
- Moteur à gauche.

Caractéristiques :

- Longueur de la turbine (mm) : 240
- Epaisseur de l'entrefer (mm) : 38
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : cosses
- Débit (m3/h) : 175
- Diamètre (hélice ou turbine) : 60
- Indice de protection : 10
- Température de l'air véhiculé : de 0° à + 60°
- Puissance absorbée (watts) : 53
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : coussinets

Côte d'encombrement : a = 335mm, b = 72mm, c = 252.5mm, d = 242.5mm, f = 212mm



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

