

## Ventilateur tangentiel simple QLZ06/0030A107-3038L-72 aar - 13180471

Ventilateur miniature **ebmpapst** utilisé dans une très large gamme d'application : électricité , électronique, équipement, informatique, etc.

- Température ambiante admissible 0-60°C
- Montage horizontal ou vertical avec moteur en extrémité
- Paliers lisses
- Branchement électrique cosses 6,3x0,8mm
- Isolation classe B
- 50Hz



- Masse 1,92kg- Moteur à gauche

### Caractéristiques :

- Longueur de la turbine (mm) : 300
- Epaisseur de l'entrefer (mm) : 38
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : cosses
- Débit (m3/h) : 230
- Diamètre (hélice ou turbine) : 60
- Indice de protection : 10
- Température de l'air véhiculé : de 0° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1600
- Puissance absorbée (watts) : 45
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : coussinets

Côte d'encombrement : a = 395mm, b = 72mm, c = 303mm, d = 313mm, e = 272mm, f = 123mm

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
Parc Industriel des 50 Arpents  
8, square Louis Blanc  
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

