

## Ventilateur tangentiel simple QLN65/2400A1-3025L-146 ho - 13180611

Ce compact **ebmpapst** convient parfaitement pour les professionnels dans les domaines de l'informatique, climatisation, chauffage, extraction d'air, industrie agro-alimentaire...

- Température ambiante admissible 0-60°C
- Branchement électrique cosses 6,3x0,8mm
- Montage horizontal ou vertical avec moteur en extrémité
- 50Hz
- Paliers lisses
- Isolation classe B
- Masse 1,60kg

### Caractéristiques :

- Longueur de la turbine (mm) : 240
- Epaisseur de l'entrefer (mm) : 25
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : cosses
- Débit (m3/h) : 217
- Diamètre (hélice ou turbine) : 65
- Température de l'air véhiculé : de 0° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1200
- Puissance absorbée (watts) : 38
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : coussinets

Côte d'encombrement : a = 326mm, b = 60mm, c = 240mm, d = 258,4mm, e = 196mm, f = 212mm



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

