

Ventilateur tangentiel simple QLN 65/3000A20-3038L-31 na - 13180616

La qualité de ce ventilateur compact **ebmpapst** donne à vos appareils une durée de vie plus longue transports frigorifiques, chantiers navals, génie climatique, salles blanches, condenseurs...

- Montage horizontal ou vertical avec moteur en extrémité
- Branchement électrique cosses 6,3x0,8mm
- 50Hz
- Température ambiante admissible 0-60°C
- Paliers lisses
- Isolation classe B

- Masse 1,07kg

Caractéristiques :

- Longueur de la turbine (mm) : 300
- Epaisseur de l'entrefer (mm) : 38
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : cosses
- Débit (m3/h) : 250
- Diamètre (hélice ou turbine) : 65
- Indice de protection : 10
- Température de l'air véhiculé : de 0° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1200
- Puissance absorbée (watts) : 45
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : coussinets

Côte d'encombrement : a = 400mm, b = 73mm, c = 302mm, d = 319mm, e = 272mm, f = 136mm



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

