

Ventilateur tangentiel simple QG030-353/14 - 13181015

Facilité d'utilisation pour ce petit ventilateur **ebmpapst** dans tous domaines d'activité : agro-alimentaire, bureau d'études, métrologie, grande distribution, etc

- Raccordement électrique 2 fils, extrémités dénudées et étamées
- Blocage et protection contre les surcharges
- Roulements à billes
- Turbine et boîtier en aluminium

- Masse 430g

Caractéristiques :

- Longueur de la turbine (mm) : 353
- Longueur du câble (m) : 0,3
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 24V
- Type de connexion : fils
- Débit (m3/h) : 155
- Diamètre (hélice ou turbine) : 30
- Indice de protection : 20
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 3600
- Niveau sonore (décibels) : 51
- Puissance absorbée (watts) : 9,6
- Conformité RoHS : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : L = 413mm, L1 = 353mm



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

