

Ventilateur centrifuge G4E200-BL03-01 - 13410129

Pour ce centrifuge **ebmpapst**, la gamme d'application est très large : évacuation d'air, séchage, air de recirculation, soufflerie, installations d'épuration...

- Moteur à rotor extérieur
- Roulements à billes
- IP44
- Sens de rotation horaire vu côté rotor
- Isolation classe F
- Homologations EN60335-1, CE
- Carter et pales en acier galvanisé
- Branchement électrique câble
- Masse 4,80kg



Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 142x146
- Longueur du câble (m) : 0,6
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : câble
- Débit (m3/h) : 1370
- Diamètre (hélice ou turbine) : 200
- Indice de protection : 44
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1300
- Niveau sonore (décibels) : 69
- Intensité (ampères) : 1,25
- Puissance absorbée (watts) : 280
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : c = 200mm, d = 180mm, e = 146mm, s = 90mm

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

