

Moto-turbine R2S175-AB56-01 - 13430174

Grâce à leurs caractéristiques spécifiques les ventilateurs **ebm-papst** sont utilisables dans de nombreuses et diverses applications : chantiers navals, génie climatique, salles blanches...

- Moto-turbine avec moteur à rotor extérieur
- Roulements à billes
- IP20
- Hélice 7 pales en plastique renforcé de fibre de verre
- Branchement électrique par câble
- Homologations EN60335-1, CE

- Masse 850g

Caractéristiques :

- Longueur du câble (m) : 0.40
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : câble
- Débit (m3/h) : 440
- Diamètre (hélice ou turbine) : 175
- Indice de protection : 22
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 2350
- Niveau sonore (décibels) : 61
- Intensité (ampères) : 0,33
- Puissance absorbée (watts) : 53
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : c = 69mm, l = 400mm



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

