

Ventilateur hélicoïde HCDF-50-4T/ATEX EEXD II 2G - 23040500

"Ventilateur hélicoïde sur embase carrée. Cadre support en tôle d'acier. Grille de protection contre les contacts selon la norme UNE 100-250. Hélice en fonte d'aluminium. Presse-étoupe anti-étincelles inclus. Isolation classe F.

Homologation ATEX, moteur antidéflagrant CEE ExII2G EExd pour travail en atmosphères explosives. Organisme notifié ""L.O.M."" n° d'identification

""LOM3ATEX0157"". Finition anticorrosion en résine de polyester, polymérisée à 190°C, après dégraissage alcalin, pré-traitement sans phosphates." Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 8600
- Diamètre (hélice ou turbine) : 500
- Indice de protection : 55
- Sens de l'air : Soufflant (Moteur - Hélice)
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1390
- Niveau sonore (décibels) : 69
- Intensité (ampères) : 1,73/1,00
- Puissance absorbée (watts) : 370
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 665mm, B = 562mm, ØC = 516,5mm, ØD = 514, E = 262mm, G = 11mm, H = 70mm, ØI = 162mm, ØJ = 10,5mm



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

