

S.A.S. à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Extracteur de toiture CHRE-1240-6M - 23061244

Chapeau et déflecteur anti-pluie en tôle dacier, avec protection anticorrosion. Faible niveau sonore. Grille de protection contre les oiseaux. Isolation classe F. Finition anticorrosion en résine de polyester, polymérisée à 190°C, après dégraissage alcalin, pré-traitement sans phosphates.

Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230V
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 2400
- Débit (m3/h) : 2400
- Diamètre (hélice ou turbine) : 400
- Diamètre (hélice ou turbine) : 400
- Indice de protection : 54
- Indice de protection : 54
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 50°
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 50°
- Vitesse (tours/minute) : 860
- Vitesse (tours/minute) : 860
- Niveau sonore (décibels) : 35/41
- Niveau sonore (décibels) : 35/41
- Intensité (ampères) : 0,7
- Intensité (ampères) : 0,7
- Puissance absorbée (watts) : 60
- Puissance absorbée (watts) : 60
- Conformité RoHs : Oui
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 351mm, B = 176mm, E = 40mm, F = 620mm, G = 560mm, H = 450mm, I = 12mm,



S.A.S. à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

