

VMC XL2 T6 - 20200005

"Renouvellement d'air pour maison individuelle. Modèle spécialement adapté pour les grands logements (jusqu'à 6 sanitaires). Silencieux. Débits réglementaires respectés. Fixation des conduits sur piquages sans collier. Système de suspension exclusif : accroche rapide et brevetée. Matière plastique. 6 piquages sanitaires diamètre 80 avec régulateurs de débit, 1 piquage cuisine diamètre 125 avec régulateur de débit, 1 rejet diamètre 125, 2 bouchons diamètre 80. Consommation électrique : puissance pondérée pour la RT 2005 : 37W-Th-C. Niveaux sonores conformes à la Nouvelle Règlement Acoustique (NRA=38 dB(A) : Lw cuisine en PV < 37 db(A). Avantages : 6 piquages sanitaires, efficacité garantie sur conduits longs ou coudés. Compensation possible d'un sanitaire sur l'autre sans excéder 15 m (par exemple, possibilité d'avoir une cuisine à 6 m, 2 sanitaires à 6 m, 2 sanitaires à 12 m). Exemples : rejet longueur de la gaine 2 à 3 m, cuisine longueur de la gaine 6 m + 3 coudes, sanitaires 6 x 6 m + 3 coudes; rejet longueur de la gaine 2 à 3 m, cuisine longueur de la gaine 3 m + 2 coudes, sanitaires 6 x 9 m + 3 coudes. Système breveté. Garantie 2 ans." Caractéristiques :

- Radio-commandé : Oui
- Nombre de pièces : 6
- Type de VMC : Autoréglable
- Temporisation : Oui
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : bornier
- Niveau sonore (décibels) : 37
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -



