

KIT VMC HYGROLIX HYGROREGLABLE A T3/T4 - 20200101

Ensemble comprenant un groupe Hygrolix (groupe universel ,à moteur à courant continu adapté pour toute installation de VMC hygro : type A et B, pour maison à partir du T3, de 2 à 6 sanitaires. Fixation des conduits sur piquage sans collier. Système d'accroche rapide breveté) et des bouches d'extraction correspondant à une configuration donnée par l'Avis Technique. les kits existent en version Hygro A : kit HA ou Hygro B : kit HB. Les bouches incluses dans les kits ont des manchons placo et fonctionnent, pour les débits complémentaires, à pile (gamme I) couplées à un bouton poussoir à fermeture en cuisine (type BP 20 - 4200 582, non fourni) et à une détection de présence en WC. Groupe matière plastique. Mono vitesse. 6 piquages sanitaires : diamètre 80, 2 bouchons : diamètre 80, 1 piquage cuisine : diamètre 125, 1 piquage rejet : diamètre 125. Consommation électrique : de 9 à 13 W-Th-C du T3 au T7. Puissance acoustique : Lw cuisine en PV < 33 dB(A). Avantages : très faible consommation : de 9 à 13 W-Th-C du T3 au T7, 6 piquages diamètre 80, installation simple : piquages sanitaires démontables, système de suspension rapide et exclusif, silencieux. Garantie 2 ans.



Ce kit comprend : 1 Hygrolix BBC + 1 BHPC 10/135 I + 1 BHP SDB 10/45 + 1 PBWC 5/30 I. 1 WC ET 1 SDB.

Caractéristiques :

- Version silence : Oui
- Nombre de pièces : 03-avr
- Type de VMC : Hygroréglable
- A économie d'énergie : Oui
- Hygroréglable : Oui
- Détecteur de présence : Oui
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : bornier
- Niveau sonore (décibels) : 33
- Puissance absorbée (watts) : 9
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -

