

KIT VMC GAZ SFG 2/5 P - 20200206

la VMC GAZ est un système de VMC simple flux permettant d'extraire simultanément l'air vicié des pièces techniques (cuisine, sanitaires) et les produits de combustion de la chaudière à gaz. L'air neuf pénètre par des entrées d'air autoréglables réparties dans les pièces principales. Un seul groupe d'extraction (VMC G4E) convient aux deux cas possibles d'installation : chaudière en cuisine : un piquage diamètre 125 du caisson est relié à la chaudière, une bouche thermoréglable assurant à la fois les débits VMC (permanent et complémentaire) et le débit chaudière. Chaudière de puissance inférieure ou égale à 25 kW. Chaudière en garage : un piquage diamètre 125 est relié à la chaudière, une bouche thermoréglable assurant le débit chaudière, le deuxième piquage diamètre 125 est relié à une bouche autoréglable à deux débits, installée dans la cuisine, qui assurera les débit VMC (type BE). Chaudière de puissance inférieure ou égale à 25 Kw. Caisson tôle galvanisé : 4 piquages sanitaires diamètre 80 reconfigurables 15 m3/h ou 30 m3/h, 2 piquages diamètre 125 (1 chaudière, 1 cuisine), 1 piquage rejet diamètre 160. Niveau sonore conforme NRA. Garantie 2 ans.



Ce kit gaz avec bouches parois minces comprend : 1 VMC G4E + 1 GB 188/G135 + 2 PB 80 NP. Caractéristiques :

- Nombre de pièces : 3
- Type de VMC : Gaz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : bornier
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -

