

S.A.S. à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Ventilateur centrifuge D2E146-AP43-02 - 13422079

Ces ventilateurs **ebm-papst** ont une protection thermique par thermo contacts de bobinage précâblés pour les moteurs monophasés. Applications : chantiers navals, génie climatique, salles blanches...

- Ventilateur avec moteur à rotor extérieur

- Roulements à billes

- Classe B

- IP44

- Sens de rotation anti-horaire vu côté rotor

- Coque et hélice en tôle d'acier galvanisé

- Branchement électrique par câble

- Homologations EN60335-1, CE

- Pression minimum 100Pa

- Masse 4,37kg



Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 232x104
- Longueur du câble (m) : 0,35
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : câble
- Débit (m³/h) : 935
- Diamètre (hélice ou turbine) : 146
- Indice de protection : 44
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1650
- Niveau sonore (décibels) : 60
- Intensité (ampères) : 1,08
- Puissance absorbée (watts) : 245
- Conformité RoHS : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

