

S.A.S à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Ventilateur centrifuge CMA-531-2T-2 - 23030315

Gaine et turbine, en fonte d'aluminium. Isolation classe F.
Finition anticorrosion en résine de polyester, polymérisée à
190°C, après dégraissage alcalin, pré-traitement sans
phosphate.

Plusieurs positions d'impulsion possibles. Pression
minimum 40Pa. Caractéristiques :

- Dimensions entrée d'air : 160
- Dimensions sortie d'air (L x h) : 140
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 2000
- Diamètre (hélice ou turbine) : 310
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 120°
- Vitesse (tours/minute) : 2850
- Niveau sonore (décibels) : 85
- Intensité (ampères) : 5.89/3.40
- Puissance absorbée (watts) : 1500
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 440mm, B1 = 434mm, B = 537mm, C = 390mm, C1 = 340mm, C2 = 50mm, D = 160mm, d = 215mm, d1 = 180mm, d2 = M6, E = 193mm, H = 320mm, H1 = 200mm, I = 200mm, K = 140mm, k = 175mm, O = 11mm, O1 = 13mm, V = 240mm, v = 190mm, X = 160mm, x1 = 120mm, Y = 21mm



S.A.S à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

