

CAISSON VMC SIMPLE FLUX AIRVENT 2 SRI T6 - 20200310

"Caisson conçu pour l'extraction de l'air vicié en rénovation dans les logements collectifs ou les maisons individuelles. Il est destiné à être installé en faux-plafond grâce à son montage à plat possible et sa faible hauteur. L'installation est simple et rapide grâce à la platine de fixation. Convient pour 2 sanitaires maxi. Caisson en tôle d'acier galvanisé. Couvercle démontable permettant l'accès facile au moteur. Turbine plastique. Aspiration et refoulement en ligne. 2 piquages sanitaires autorégulés diamètre 80 reconfigurables 15m³/h ou 30m³/h. 1 piquage cuisine diamètre 125. 1 piquage rejet d'air vicié diamètre 125. Récepteur radio intégré. Avantages : caisson extra-plat métallique : 135mm de hauteur, installation en faux-plafond, faible consommation 22 W en PV, silencieux. Compensation possible d'un sanitaire sur l'autre sans excéder 15 m (par exemple, possibilité d'avoir une cuisine à 6 m, 1 sanitaire à 8 m, 1 sanitaire à 4 m). Exemples : rejet longueur de la gaine 2 à 3 m, cuisine longueur de la gaine 6 m + 3 coudes, sanitaires 2 x 6 m + 3 coudes; rejet longueur de la gaine 2 à 3 m, cuisine longueur de la gaine 3 m + 2 coudes, sanitaires 2 x 9 m + 3 coudes"



1 groupe Mini Airvent 2 SRI + 1 télécommande SRI.

Caractéristiques :

- Version silence : Oui
- Radio-commandé : Oui
- Nombre de pièces : 6
- Type de VMC : Autoréglable ultra-plate
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : bornier
- Indice de protection : x 4
- Puissance absorbée (watts) : 22
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

