

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

## VMC DOUBLE FLUX DUOLIX HAUT RENDEMENT T3/7 - 20200355

Centrale Double Flux pour maison individuelle T3 à T7, 2 à 7 sanitaires, maxi 2 salles de bains ou si 4 salles de bains, 2 WC maxi. Réglage facile du débit en fonction de la configuration du logement (120 à 200m<sup>3</sup>/h) par un potentiomètre. L'air extérieur est filtré et rechauffé avant insuflation dans les pièces de vie (séjour, chambre). L'air vicié est extrait des cuisines, salle de bains et WC. Un échange calorifique s'opère et l'air neuf récupère jusqu'à 92% des calories de l'air extrait. Réseaux filaires pour l'extraction et l'insuflation. Très silencieux : Lw seulement 23 dB(A) en cuisine et 24 dB(A) au soufflage, dans la chambre, avec le piège à son livré. Caisson en tôle peinte en blanc. Intérieur : PSE et mousse polyuréthane isolante. Moteurs à courant continu, faible consommation, (42 W-Th-C pour un T3). filtres polypropylène plissés F7. 4 piquages diamètre 125 sur la face supérieure avec joints d'étanchéité : 1 prised'air neuf diamètre 125, 1 rejet diamètre 125, 1 piquage distribution d'air neuf diamètre 125, 1 piquage d'air extrait diamètre 125, clavier de commande en façade.

Avantages : haute performance énergétique = jusqu'à 92% de récupération des calories,filtration haute efficacité = filtre F7 (pollen, acariens, suie,particules de pollution), sélection simple du débit, utilisation et entretien simplifiés = clavier de contrôle en façade, confort = hiver : réchauffage de l'air neuf, été : rafraîchissement naturel.

Caractéristiques :

- Version silence : Oui
- Nombre de pièces : 03-sept
- Type de VMC : Double flux haut rendement
- A économie d'énergie : Oui
- Alimentation : 230V
- Conformité RoHs : Oui

Côte d'encombrement : -



