

Ventilateur hélicoïde S0445 VD46 TG060W04 - 26050457

- Caractéristiques :

- Fréquence : 50/60Hz
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230/400V
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 5800
- Débit (m3/h) : 5800
- Diamètre (hélice ou turbine) : 450
- Diamètre (hélice ou turbine) : 450
- Indice de protection : 55
- Indice de protection : 55
- Sens de l'air : Aspirant (Hélice - Moteur)
- Sens de l'air : Aspirant (Hélice - Moteur)
- Température de l'air véhiculé : de - 30° à + 60°
- Température de l'air véhiculé : de - 30° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1350
- Vitesse (tours/minute) : 1350
- Niveau sonore (décibels) : 74
- Niveau sonore (décibels) : 74
- Intensité (ampères) : 1.82/1.05
- Intensité (ampères) : 1.82/1.05
- Puissance absorbée (watts) : 435
- Puissance absorbée (watts) : 435
- Conformité RoHs : Oui
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements
- Monté sur : roulements



Côte d'encombrement : A = 146mm, B = 184mm, ? fixation
= 530mm, vis = M6

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

