

S.A.S à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Ventilateur hélicoïde HCH-63-4T-4 - 23051650

Virole courte en tôle d'acier . Hélice en polyamide renforcée avec de la fibre de verre. Isolation classe F. Finition anticorrosion en résine de polyester, polymérisée à 190°C, après dégraissage alcalin, pré-traitement sans phosphates. Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 25200
- Diamètre (hélice ou turbine) : 630
- Indice de protection : 55
- Sens de l'air : Soufflant (Moteur - Hélice)
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 50°
- Vitesse (tours/minute) : 1450
- Niveau sonore (décibels) : 77
- Intensité (ampères) : 11.78/6.80
- Puissance absorbée (watts) : 3000
- Conformité RoHS : Oui
- Monté sur : roulements



Côte d'encombrement : ØA = 730mm, ØB = 690mm, ØC = 645mm, ØD = 640mm, E = 405mm, F = 150mm, ØJ = 12mm, N = 12x30°

