

Ventilateur compact W2D200-HH04-07 - 13010593

Facilité d'utilisation pour ce ventilateur **ebmpapst** dans tous domaines d'activité : vitrines, collectivités, administrations, hachoirs réfrigérés, bornes interactives...

- Ventilateur avec boîtier en aluminium moulé sous pression et impulseur en tôle d'acier noir
- Protection contre les surcharges par thermo-contact
- Roulements à billes
- Isolation B
- IP44
- Sens d'air : hélice vers fixation
- Homologations VDE, UL, CSA
- Sens de rotation anti-horaire vu côté rotor
- Raccordement électrique par bornier
- Masse 2kg



Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 225x225x80
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 400V
- Type de connexion : bornier
- Débit (m3/h) : 925
- Indice de protection : 44
- Sens de l'air : Hélice vers fixations
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 2500
- Niveau sonore (décibels) : 59
- Intensité (ampères) : 0.11
- Puissance absorbée (watts) : 52
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

