

## VMC DOUBLE FLUX + CHAUFFE-EAU AERAULIX - 20200501

Système 2 en 1 : VMC + chauffe-eau. Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait pour maison individuelle T3 à T7, 2 à 6 sanitaires. Ballon 200 L : production d'eau chaude sanitaire en permanence liée à la VMC. Confort eau chaude 2 à 6 personnes (équivalent d'un ballon 300 L électrique). Moteur très basse consommation. Filtre de protection de la PAC. Réglage des modes sur écran digital en façade. Dimensions chauffe-eau compactes : 590 mm de diamètre. Sécurité : condenseur à l'extérieur de la cuve. Raccordement chauffe-eau VMC diamètre 125. Monobloc tout intégré. Avantages : jusqu'à 70 % d'économies sur la production d'eau chaude, jusqu'à 40 % d'économie sur le ventilateur VMC, optimisé pour hygro A ou B, piquages Ø 125 sur le dessus, longévité de la cuve, installation rapide, résistance stéatite : accès pour maintenance sans vidange, fonction Auto/ Eco / Boost / Absence. Caractéristiques :

- Type de VMC : Double flux
- A économie d'énergie : Oui
- Conformité RoHs : Non

Côte d'encombrement : -

