



Ventilateur hélicoïde HCT-40-4T-0.33 PL - 23051404

Virole longue en tôle d'acier . Hélice en aluminium.
Isolation classe F. Finition anticorrosion en résine de polyester, polymérisée à 190°C, après dégraissage alcalin, pré-traitement sans phosphates. Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 5100
- Diamètre (hélice ou turbine) : 400
- Indice de protection : 55
- Sens de l'air : Soufflant (Moteur - Hélice)
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 50°
- Vitesse (tours/minute) : 1450
- Niveau sonore (décibels) : 64
- Intensité (ampères) : 1.58/0.91
- Puissance absorbée (watts) : 250
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements



Côte d'encombrement : ØA = 490mm, ØB = 450mm, ØD = 410mm, E = 320mm, ØJ = 12mm, N = 8x45°



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

